

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 01/2017

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
IZOFLEX Zestaw I
Zestaw wyrobów do wykonywania okładzin elewacyjnych Systemu IZOFLEX.
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** System IZOFLEX Podłoża Mineralne.
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
IZOFLEX Zestaw I podstawowy, składający się z płytek IZOFLEX, kleju IZOFLEX-SK i środka gruntującego IZOFLEX –GRUNT przeznaczony jest do wykonywania – wg instrukcji producenta - okładzin elewacyjnych na podłożach mineralnych z betonu, tynku cementowego, tynku cementowo-wapiennego, itp., niepalnych co najmniej klasy A2-s3,d0, wg PN-EN 13501-1+A1:2010.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
IZOTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 53, 47-300 Krapkowice
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:** Nie dotyczy
6. **Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 3
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
Aprobata Techniczna nr AT-15-3544/2013+ Aneks Nr 1/2013 +Aneks 2/2015
pt.: „Zestawy wyrobów do wykonywania okładzin elewacyjnych systemu„IZOFLEX”
wydana w 2013r. przez Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe	Uwagi
Przyczepność do podłoża, MPa; • w stanie powietrzno - suchym • w stanie mokrym	$\geq 0,3$ $\geq 0,2$	
Odporność na uderzenie w stanie powietrzno - suchym i mokrym	Spełnia wymagania	
Mrozoodporność,	Spełnia wymagania	
Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień	B-s2, d0	
Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz	NRO	

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał: Mariusz Kołtuniec –Prokurent

Krapkowice, 2017.01.02

.....
wydanie 1


.....

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 02/2017

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
IZOFLEX Zestaw II
Zestaw wyrobów do wykonywania okładzin elewacyjnych Systemu IZOFLEX
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** System IZOFLEX-EPS
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
IZOFLEX zestaw II rozszerzony, składający się z płytek IZOFLEX, kleju IZOFLEX-SK i środka gruntującego IZOFLEX –GRUNT przeznaczony jest do wykonywania –wg instrukcji producenta - na podłożach niepalnych co najmniej klasy A2-s3,d0, wg PN-EN 13501-1+A1:2010, warstwy wierzchniej ociepleń ścian zewnętrznych wykonanych z izolacją cieplną z płyt styropianowych grubości do 30 cm o właściwościach co najmniej EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 i klasy E reakcji na ogień, wg PN-EN 13501-1+A1:2010, oraz warstwą zbrojącą wykonaną z kleju ATLAS STOPER K-20, wg AT-15-3092/2013, oraz siatki z włókna szklanego TG 22, wg AT-15-4479/2007 lub innej sprawdzonej i dopuszczonej do stosowania w działaniu z tym klejem.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
IZOTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 53, 47-300 Krapkowice
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:** Nie dotyczy
6. **Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 2+
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
Aprobata Techniczna nr AT-15-3544/2013+ Aneks Nr 1/2013 +Aneks 2/2015 pt.: „Zestawy wyrobów do wykonywania okładzin elewacyjnych systemu IZOFLEX” wydana w 2013r. przez Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Certyfikat ZKP Nr-0547/Z Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, ul. Filtrowa 1, AC 020.
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe	Uwagi
Wodochłonność, kg/m ² - po 1 h - po 24 h	$\leq 0,080$ $\leq 0,400$	
Przyczepność do styropianu, MPa; w warunkach laboratoryjnych, po starzeniu (7 dni w wodzie i 7 dni suszenia) oraz po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 0,08$	
Odporność na uderzenie ciałem twardym i na przebicie, po starzeniu, kategoria	I	
Opór dyfuzyjny względny, m	≤ 2	
Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz	NRO	

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał: Mariusz Kołtuniec –Prokurent

Krapkowice, 2017.01.02

.....
wydanie 1

